



# FICHE TECHNIQUE

## WoodPlus – Ultra 10 (Décembre 2010)

WoodPlus  
[sales@woodpluscoatings.com](mailto:sales@woodpluscoatings.com)  
[www.woodpluscoatings.com](http://www.woodpluscoatings.com)

### DESCRIPTION

**WoodPlus Ultra 10** est une teinture 100% acrylique et translucide conçue spécialement pour le revêtement de surfaces extérieures et intérieures en bois. Ultra 10 est un produit non dangereux et sans solvants (inflammable) qui affiche une **très faible concentration en COV** et procure un fini translucide permettant de conserver l'apparence naturelle de votre projet. Ultra 10 est fabriqué à partir des plus récentes techniques de filtrage UV pour assurer le maximum de protection contre les effets solaires. Ultra 10 produit un film perméable à l'air qui permet à l'humidité naturelle du bois de s'évaporer tout en offrant une couche de protection exceptionnelle contre l'excès d'humidité causé par les intempéries.

### USAGE RECOMMANDÉ

**WoodPlus Ultra 10** est conçu pour le revêtement de tout projet extérieur y compris terrasses, clôtures, rondins, parements, jupes de spa et meubles de jardin. Il peut aussi être appliqué sur les surfaces intérieures en bois telles que les plafonds, les murs et les poutres en bois. Ultra 10 est idéal pour application sur une grande variété de subjectiles : bois d'oeuvre, parements, bardeaux, lambris T1-11, moulures, bois traité sous pression, bois torréfié et panneaux de fibrociment apprêtés.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Excellente protection UV
- **Très faible concentration en COV**
- Excellente résistance aux intempéries
- Résistance exceptionnelle à l'usure
- Excellente clarté
- Fini perméable à l'air
- Nettoyage à l'eau et au savon
- Court délai de recouvrement (2-3 heures)
- Sans solvants
- Met en valeur la beauté naturelle du bois

### PRÉPARATION

**BOIS NEUF** : Le bois doit être propre et sec. Enlevez toute poussière, cire et graisse. Éliminez le glaucis d'usinage à l'aide d'une ponceuse mécanique munie d'un papier abrasif 60-80. Nettoyez la farine de ponçage avec de l'acétone avant d'appliquer le produit.

**BOIS USÉ** : Nettoyez le bois avant d'appliquer le produit. Si la surface est très usée et grisâtre, poncez-la avec un papier abrasif 60-80 pour l'adoucir. Nettoyez la farine de ponçage avec de l'acétone avant d'appliquer le produit.

**BOIS DÉJÀ TEINT** : Vous pouvez appliquer Ultra 10 sur les surfaces recouvertes de teintures à l'huile ou à base d'eau en autant qu'elles soient en bon état. Les surfaces pelées ou écaillées doivent être nettoyées à fond pour restaurer le bois à son état naturel. Si les surfaces sont en bon état, nettoyez-les avec un nettoyant disponible sur le marché (observez les consignes d'utilisation du fabricant) et rincez toute saleté ou contamination avec un appareil de lavage sous pression. Si vous utilisez un décapeur chimique pour enlever les vieilles couches de teinture, assurez-vous qu'il n'est pas à base de cire. Les surfaces doivent être propres et sèches avant de procéder à l'application de la teinture.

### APPLICATION

**WoodPlus Ultra 10** est prêt à utiliser. Ne pas diluer. Mélangez à fond avant et durant l'application. N'appliquez pas le produit sous la lumière solaire directe ou sur des surfaces chaudes au toucher. La température idéale pour l'application se situe entre 10°C (50°F) et 30°C (86°F). Si la température atteint un niveau plus élevé que celle prescrite et que le produit sèche trop vite, cessez immédiatement l'application et attendez que la température baisse à un niveau plus convenable.

Appliquez dans la direction du veinage du bois avec un pinceau nylon/polyester de bonne qualité. Conservez le bout de votre pinceau humide et saturez le grain du bois aux extrémités. Consignes d'application pour projets spécifiques:

- **PARÈMENTS** : Appliquez deux (2) couches d'Ultra10 en allouant 3-4 heures de séchage entre chaque couche. Appliquez une (1) couche d'entretien à tous les 3 ans sur les surfaces orientées vers le Sud ou l'Ouest, et à tous les 4 ans sur celles orientées vers le Nord ou l'Est.
- **TERRASSES ET SURFACES HORIZONTALES** : Appliquez une (1) couche seulement sur le plancher de la terrasse et laissez-la sécher toute une nuit avant de la piétiner. Appliquez une (1) couche d'entretien à tous les 1-2 ans. Appliquez deux (2) couches sur les surfaces verticales en allouant 2-3 heures de séchage entre chaque couche.
- **CLÔTURES ET MEUBLES DE JARDIN** : Appliquez deux (2) couches en allouant 2-3 heures de séchage entre chaque couche. Appliquez une (1) couche d'entretien à tous les 3-5 ans sur les surfaces orientées vers le Sud ou l'Ouest, et à tous les 4-5 ans sur celles orientées vers le Nord ou l'Est.



# FICHE TECHNIQUE

WoodPlus – Ultra 10 (Décembre 2010)

WoodPlus

[sales@woodpluscoatings.com](mailto:sales@woodpluscoatings.com)  
[www.woodpluscoatings.com](http://www.woodpluscoatings.com)

- **MAISONS EN BOIS ROND - RONDINS SÉCHÉS AU SÉCHOIR, OUVRÉS** : Ces types de rondins doivent être traités comme s'ils étaient secs car leur teneur en humidité est inférieure à 19%. Appliquez deux (2) couches d'Ultra10 en allouant 3-4 heures de séchage entre chaque couche. Appliquez une (1) couche d'entretien à tous les 3 ans sur les surfaces orientées vers le Sud ou l'Ouest, et à tous les 4 ans sur celles orientées vers le Nord ou l'Est.
- **MAISONS EN BOIS ROND - RONDINS VERTS** : Ces rondins ont habituellement une teneur en humidité très élevée et prennent quelques années avant de sécher complètement. Pour cette raison, laissez les sécher pendant au moins 3 mois suivant la fin de la construction avant d'appliquer Ultra 10. Avant de procéder à l'application, utilisez un nettoyant disponible sur le marché pour nettoyer la surface des rondins avec un appareil de lavage sous pression. Laissez sécher la surface pendant au moins 3 jours de temps sec. Appliquez ensuite une (1) couche d'Ultra 10. Si vous appliquez la première couche à l'automne, attendez au printemps avant d'en appliquer une deuxième, et vice-versa. Lorsque vous aurez complété ce système d'application, appliquez une (1) couche d'entretien à tous les 3 ans sur les surfaces orientées vers le Sud ou l'Ouest, et à tous les 4 ans sur celles orientées vers le Nord ou l'Est.
- \* **NOTE: Avant de procéder à l'application, faites un essai de une (1) ou deux (2) couches sur la surface pour vous assurer d'obtenir les résultats escomptés.**

## ENTRETIEN

**Avis important** : Quelle que soit la nature de votre projet, inspectez annuellement les surfaces et appliquez une (1) couche d'Ultra 10 aux endroits qui semblent s'user plus rapidement que d'autres. Suivez les instructions relatives à la préparation du bois déjà teint (voir section «Préparation» ci-haut) avant d'appliquer une couche d'entretien.

## DONNÉES TECHNIQUES

Couleur :	Opaque liquide	Point d'éclair :	S.O.
Odeur :	Faible odeur d'ammoniac	* Teneur en COV :	voir tableau ci-dessous
Solides :	25 +/- 1% par poids	Degré de brillance :	35-45 GU (2 couches)
Poids/gal :	10,48 lb/gal	Viscosité :	250 cpu

WoodPlus Ultra 10	Amérique du Nord	Europe	Australie	Asie
* Teneur en COV	<25 g/L	<10 g/L	<10 g/L	<10 g/L

## RENDEMENT DE SURFACE \*

### Première couche

### Deuxième couche

Surface lisse (bois) :	350-400 pi <sup>2</sup> / gal US (35-40m <sup>2</sup> /3,78L)	400-450 pi <sup>2</sup> / gal US (40-45m <sup>2</sup> /3,78L)
Surface rugeuse (bois) :	150-200 pi <sup>2</sup> / gal US (15-20m <sup>2</sup> /3,78L)	200-250 pi <sup>2</sup> / gal US (20-25m <sup>2</sup> /3,78L)

\* N. B.: Les dimensions suggérées ci-dessus pourraient varier suivant la porosité du subjectile que vous utilisez.

**TEMPS DE SÉCHAGE** - Au toucher (1 heure) – recouvrement (2-3 heures) – piétinement (24 heures)

**NETTOYAGE** - Nettoyez l'équipement avec de l'eau et du savon.

**COULEURS DISPONIBLES (avec codes de produits correspondants)** - Couleurs sur mesure aussi disponibles

Naturel (100)	Chamois (350)	Teck (500)
Cèdre (200)	Noyer (400)	Acajou (600)
Chêne (300)	Noyer sombre (450)	

## FORMAT DES CONTENANTS DISPONIBLES

1 gallon (3,78L), 5 gallons (18,79L) - \*barils (200L) et \* bacs-citernes (1000L) = \* industrie seulement..

**GARANTIE DE SATISFACTION** (Visitez notre site web pour vous renseigner davantage sur notre garantie.) : WoodPlus garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits WoodPlus. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de ce produit après application selon les consignes d'utilisation, le produit sera remplacé ou le prix d'achat remboursé à la discrétion du fabricant. Preuve d'achat, description du problème et photo seront requises. La responsabilité du fabricant est limitée au remboursement du prix d'achat ou au remplacement du produit. Le fabricant ne sera aucunement tenu responsable pour la main d'oeuvre, le dommage corporel et les dommages-intérêts. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. LA COMPAGNIE WOODPLUS NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU DOMMAGES INDIRECTS ENCOURUS À LA SUITE DE L'INOBSERVATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.